

Event-WC 2556/220 (3-1-4)



Modell: null

Artikelnummer: 134010098002

Gesamtgewicht: 2500 kg

Maße (ca): 5630 x 2200 x 2150 mm

Fahrzeuginformationen:

Beschreibung:

Der Toilettenwagen mit Herren- und Damenabteil überzeugt mit einer stabilen und langlebigen Konstruktion. Das Tiefrahmenfahrgestell mit 10"-Bereifung und die wartungsfreien Gewerbeachsen sorgen für maximale Belastbarkeit und eine sichere Straßenlage. Dank der Einzelradfederung mit hoher Eigendämpfung bleibt der Fahrkomfort auch bei anspruchsvollen Bedingungen auf höchstem Niveau. Die 4-Rad-Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik gewährleistet eine zuverlässige Bremsleistung. Der rutschfeste Siebdruckboden und die verstärkte Unterbodenkonstruktion machen den Wagen besonders widerstandsfähig. Der hochwertige Sandwich-Kofferaufbau mit isoliertem Polyurethan-Kern schützt optimal vor Witterungseinflüssen. Eine durchgehende Trennwand ermöglicht eine klare Raumaufteilung für Damen- und Herrenbereiche – ideal für den flexiblen, mobilen Einsatz. Eingangsbereich: Zweigeteilte Seitenwandklappe, bestehend aus einer ausklappbaren Eingangsbereich-Überdachung einschl. integrierten LED-Flatlines und ein nach unten ausklappbaren dreistufigen Treppenanlage aus Alu-Riffelblech einschl. Gasdruck-Hebehilfen 2 ausklappbare, arretierbare Seitengeländer Eingangssituation mit Podest-Nische und jeweils 1 abschließbaren Zugangstüre für das Damen- und Herrenabteil LED-Flatlines vor den Eingangstüren Damenabteil: 3 Sitz-WC's mit Abtrennungen 1 Toilettenpapierhalter aus Edelstahl je Abteil 1 Waschtisch mit 2 Becken einschl. Unterschrank 2 berührungslose Wasserhähne 10 Liter Warmwasserboiler Papier-Handtuchbehälter Innenbeleuchtung mit versenkten LED-Flatlines 1 Dachluke Gegossener Spezialkunststoffboden mit 3K-Bodenbeschichtung 1 Elektroheizung Bodenabläufe für Innenreinigung Herrenabteil: 1 Sitz-WC mit Abtrennung 1 Toilettenpapierhalter aus Edelstahl 4 Urinal mit kontaktloser Automatik-Spülung und Schamwände 1 Waschtisch mit 2 Becken einschl. Unterschrank 2 berührungslose Wasserhähne 10 Liter Warmwasserboiler Papier-Handtuchbehälter Innenbeleuchtung mit versenkten LED-Flatlines 1 Dachluke Gegossener Spezialkunststoffboden mit 3K-Bodenbeschichtung 1 Elektroheizung Bodenabläufe für Innenreinigung Technischschrank: Von außen zugängliche abschließbare Zugangstüre Integrierter Bodenauslass für Schläuche und Kabel 2 Revisionstüren für Wasser- und Abwasserleitungen

Technische Daten:

Maße (ca):		Gewicht (ca):	
Länge (mm):	5630	Eigengewicht (kg):	2152
Breite (mm):	2200	Zul. Gesamtgewicht (kg):	2500
Höhe (mm):	2150	Nutzlast (kg):	348
Durchfahrtshöhe (mm):	k.A.	Zurpunkte:	k.A.
Ladehöhe (mm):	k.A.	Zurpunkte Art:	k.A.
Gesamtmaße (ca):		Fahrwerk:	
Ges. Länge (mm):	k.A.	Anzahl der Achsen:	2
Ges. Breite (mm):	k.A.	Gebremst:	Ja
Ges. Höhe (mm):	k.A.	Bereifung:	10"

Serienausstattung:

Fahrwerk	Tiefenrahmenfahrgestell mit 10"-Bereifung
Achse	Durchgehende wartungsfreie Gewerbeachsen mit verstärkten Langaufhängen, feuerverzinkt
Federung	Einzelradfederung mit großem Federweg, hoher Eigendämpfung und weicher Federung
Bremse	4-Rad Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik und Feststellbremse, korrosionsbeständige Bremsbeläge
Deichsel	V-Deichsel, feuerverzinkt
Kupplung	Automatikkupplung mit Sicherungs- und Verschleißanzeige
Abstützung	Verstärktes Automatik-Stützrad, 4 Dreh-Kurbelstützen einschl. Drehkurbel



WÖRMANN GmbH
Torstraße 29 · D - 85241 Hebertshausen
Tel.: 08131/29 27 8-0
E-Mail: info@woermann.eu
www.woermann.eu

USt-Id.-Nr. DE 128212916
Amtsgericht München HRB-Nr. 71138
Geschäftsführer:
Josef Wörmann
Christian Wörmann

www.woermann.eu

Aufbau	Extra stabiles Stahl-Chassis in Schweißkonstruktion, vollbadfeuverzinkt, verstärkte Unterbodenkonstruktion mit massiven Längs- und Querträgern für Spitzenbelastungen
Boden	Spezial-Siebdruckboden für Punktbelastungen, Rutschhemmender Auflage, witterungsbeständig (Schnittkanten versiegelt), innen gegossener Spezialkunststoffboden mit 3K-Bodenbeschichtung, je Abteil Bodenabläufe für Innenreinigung
Kofferaufbau	Stabiler Sandwich-Kofferaufbau mit geschäumten Polyurethan-Kern 50 mm (isoliert), Deckschichten aus Stahlblech feuerverzinkt und zus. pulverbeschichtet, Außenfarbe Silber met. /Innenfarbe weiß
Elektroinstallation	Stromanschluss 400 Volt mit CEE-Stecker, Sicherungskasten mit FI-Schutzschalter, Eingangsbereich mit LED-Flatlines vor den Eingangstüren, Überdachung einschl. integrierter LED-Flatlines, je Abteil Innenbeleuchtung mit LED-Flatlines und 1 Elektroheizung
Wasserversorgung	Wasseranschluss 3/4", Abfluss 110 mm, Damen-und Herrenabteil jeweils 10 Liter Warmwasserboiler, 2 Revisionstüren für Wasser- und Abwasserleitungen
Beleuchtung	Beleuchtung nach StVZO. 12 Volt, Beleuchtungsstecker 13-polig
Eingangsbereich	Zweigeteilte Seitenwandklappe, bestehend aus einer ausklappbaren Eingangsbereich-Überdachung und einer nach unten ausklappbaren dreistufigen Treppenanlage aus Alu-Riffelblech einschl. Gasdruck-Hebehilfen, 2 ausklappbare arretierbare Seitengeländer, Eingangssituation mit Podest-Nische und jeweils eine abschließbare Zugangstüre für das Damen- und Herrenabteil
Damenabteil	3 Sitz-WC's mit Abtrennungen, 1 Toilettenpapierhalter aus Edelstahl je Abteil, Waschtisch mit 2 Becken einschl. Unterschrank, 2 berührungslose Wasserhähne, Papier-Handtuchbehälter, 1 Dachluke
Herrenabteil	1 Sitz-WC mit Abtrennung, 1 Toilettenpapierhalter aus Edelstahl, 4 Urinale mit kontaktloser Automatik-Spülung und Schamwände, 1 Waschtisch mit 2 Becken einschl. Unterschrank, 2 berührungslose Wasserhähne, Papier-Handtuchbehälter, 1 Dachluke
Technikschrank	Von außen zugängliche und abschließbare Zugangstür, integrierter Bodenauslass für Schläuche und Kabel

Hinweise:

Die technischen Angaben können auf Grund von Tolleranzen oder Konstruktionsänderungen abweichen.

Die Bilder können Zubehör enthalten, welches nicht serienmäßig verbaut ist.

Bitte informieren Sie sich diesbezüglich bei Ihrem Ansprechpartner.

**WÖRMANN GmbH**

Torstraße 29 · D - 85241 Hebertshausen

Tel.: 08131/29 27 8-0

E-Mail: info@woermann.euwww.woermann.eu

USt-Id.-Nr. DE 128212916

Amtsgericht München HRB-Nr. 71138

Geschäftsführer:

Josef Wörmann

Christian Wörmann

www.woermann.eu